

C63G

IP Telefon



DINSTAR

Telefon Özellikleri

- Ayarlanabilir ses seviyesi
- Seçilebilir zil tonları
- XML tarayıcı
- URL/URI aksiyonları
- Tuş kilidi
- Telefon rehberi: 500 Grup
- Kara liste: 100 Grup
- Çağrı kaydı: 100 kayıt
- 5 Uzaktan telefon rehberi URL desteği
- LDAP
- Çoklu dil desteği

IP-PBX Özellikleri

- SMS, sesli posta, MWI
- Bekleme müziği, interkom, çoklu yayın
- Çağrı çekme, grup içi çağrı çekme
- Gizli çağrı, gizli çağrı reddetme

Yönetim

- Otomatik provizyon:
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP
- HTTP/HTTPS web üzerinden ayar
- SNMP
- TR069
- Ağ paketi yakalama
- NTP/günlüğünden faydalanma
- Web üzerinden güncelleme
- Sistem kaydı alma
- Ayar yedekleme, geri yükleme

Ses

- HD Ses
- Genişband kodek: G.722
- Darband kodek: PCMA, PCMU,
- G.729, G723_53, G723_63, G726_32
- Eko reddetme/Dinamik Jitter
- Ses aktivite tespiti (VAD)
- Konfor gürültüsü jeneratörü (CNG)
- Tam çift yönlü hoparlör

Fiziksel Özellikler

- 2,8" Yüksek çözünürlüklü renkli ekran
- (320x240)
- Çift açılı ayak: 40° and 55°
- Ölçüler (yaklaşık):
201x203x42.5mm (GxUxD)(ayaksız)
- Ağırlık (yaklaşık): Telefon 550g, ayak 50g
- Giriş voltajı: 5VDC
- Güç Kaynağı: PoE ya da 5VDC adaptör
- PoE IEEE802.3af
- Ahize: 4P4C, RJ9
- Kulaklık Seti: 4P4C, RJ9
- Çevresel:
Çalışma Sıcaklığı: 0~40°C
Nem: 10% to 95% (yoğuşmasız)
- 2xRJ45 10/100/1000M Ethernet Port
- Duvara montaj edilebilir

Protokoller & Standartlar

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- TLS, SRTP üzerinden SIP
- TCP/IP/UDP
- RTP/RTCP, RFC2198, 1889
- HTTP/HTTPS/FTP/TFTP
- ARP/RARP/ICMP/NTP/DHCP
- DNS SRV/ A Query/NATPR Query
- STUN, Session Timer (RFC4028)
- DTMF: In-Band, RFC2833, SIP INFO

Likit Telekom

+90 232 700 0 700
info@likittelekom.com.tr
destek@likittelekom.com.tr
www.likittelekom.net
1371 Sok. No.5 Alkan İş Merkezi Kat:7
Konak, İzmir, TR