

SBC3000

Session Border Controller



DINSTAR

SBC3000

Dinstar SBC3000, 500 – 2000 arası ölçeklenebilir SIP oturumuyla servis sağlayıcılar ve telekom operatörleri arasında VoIP ara bağlantılarını sağlamak üzere güvenlik, birlikte çalışabilirlik ve kodek geçişi için tasarlanmıştır. Kesintisiz iletişim servislerini garantilemek için yüksek kullanılabilirlikle 1+1 aktif/hazırda bekleme yedekliliği, kapsamlı SIP arabuluculuğu ve yoğun koruma sağlar.

Büyük İşletmeler ve Servis Sağlayıcılar için SBC

- 500-2000 SIP oturum, 300-1200 kodek geçişi
- Servis sürekliliği için 1+1 aktif hazırda bekleme yedekliliği
- Hızlı yedekleme için çift güç kaynağı
- Çeşitli SIP platformlarıyla kapsamlı SIP birlikte çalışabilirliği
- SIP arabuluculuğu, SIP mesaj manipülasyonu
- Sınırsız SIP Trunk
- Güçlü yönlendirme mekanizması
- QoS, statik rota, NAT geçişi

Geliştirilmiş Güvenlik

- Şüpheli saldırılara karşı koruma:
- DoS/DDoS, bozulmuş paket, SIP/RTP taşkını
- Gizli dinleme, dolandırıcılık ve hizmet hırsızlığına karşı çevre savunması
- Çağrı güvenliği için TLS/SRTP
- Ağ açığa çıkarmaya karşı topoloji gizleme
- ACL, Dinamik beyaz & kara liste
- Bant genişliği sınırlama ve trafik kontrolü

Kolay Yönetim

- Sezgisel web arayüzü
- SNMP desteği
- Otomatize provizyon
- Dinstar Bulut Yönetim Sistemi
- Yapılandırma Yedekleme ve Geri Yükleme
- Hata ayıklama araçları

Özellikler

- 500 – 2000 eşzamanlı çağrı
- 300 to 1200 kodek geçişi
- CPS: 200 (Saniyedeki çağrı sayısı)
- Maksimum 10000 SIP kaydı
- Saniyede maksimum 200 kayıt
- Sınırsız SIP Trunk
- DoS ve DDoS saldırılarına karşı koruma
- Erişim Politikası Kontrolü
- Politika tabanlı karşı saldırı
- TLS/SRTP ile çağrı güvenliği
- Beyaz Liste & Kara Liste
- Erişim listesi kuralı
- Gömülü VoIP güvenlik duvarı
- Ses kodekleri:
G.711A/U, G.723.1, G.729A/B, iLBC, AMR, OPUS
- SIP 2.0 uyumlu, UDP/TCP/TLS
- SIP trunk (Uçtan uca)
- SIP trunk (Erişim)
- B2BUA (Arkadan Arkaya Kullanıcı Ajanı)
- SIP istek sınırlama
- SIP kayıt sınırlama
- SIP kayıt tarama saldırı tespiti
- SIP çağrı tarama saldırı tespiti
- SIP karşı saldırı
- SIP başlık manipülasyonu
- Bozulmuş SIP paket koruması
- QoS (ToS, DSCP)
- NAT geçişi
- Dinamik yük dengeleme
- Esnek Yönlendirme Motoru
- Arayan / Aranan numara manipülasyonu
- Ayar için web tabanlı kullanıcı arayüzü
- Ayar geri yükleme / yedekleme
- HTTP üzerinden firmware güncelleme
- CDR Raporu ve Dışarı Verme
- Ping ve Tracert
- Ağ paketi yakalama
- Sistem kaydı
- İstatistik ve Rapor
- Merkezi Yönetim Sistemi
- Uzaktan Web ve Telnet
- 1+1 iş sürekliliği için aktif hazırda bekleme yedekliliği
- 19" 1U ebatlarında
- Çift yedeklemeli 100-240V AC güç kaynağı

Likit Telekom

+90 232 700 0 700
info@likittelekom.com.tr
destek@likittelekom.com.tr
www.likittelekom.net
1371 Sok. No.5 Alkan İş Merkezi Kat:7
Konak, İzmir, TR